



Дефектная ведомость (ведомость объёмов работ) № 22-07
Капитальный ремонт
(категория ремонта)
на выполнение работ по ремонту помещений здания гаража с. Опонки, инв. № 6000401113
(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер)

Утверждаю:
Директор филиала ОАО "ИЭСК" 
"23"  2022 г. 
Филиал
ОАО "ИЭСК"
"Восточные
электрические
сети"

| №№ п/п | Наименование работ | Объём работ | | Демонтируемый материал | | Потребность в основных материалах | |
|-----------------------------|--|----------------|--------|------------------------------|----------|-----------------------------------|--|
| | | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. Внутренние работы | | | | | | | |
| Окна | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах | шт | 1 | Оконный блок б/у | т | 0,0257 | мусор |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ-профиля: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² двухстворчатых | м ² | 1,9 | | | | |
| | | | | | | | Лента бутиловая |
| | | | | | | | Лента бутиловая диффузионная |
| | | | | | | | Лента предварительного сжатия, уплотнительная |
| | | | | | | | Дюбели монтажные, размер 10х130 (10х132, 10х150) мм |
| | | | | | | | Блок оконный из ПВХ-профиля одностворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерный стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м ² |
| 3 | Установка подоконных досок из ПВХ в деревянных стенах толщиной до 0,51 м | м | 1,3 | | | | Пена монтажная |
| | | | | | | | Доски подоконные из ПВХ, ширина 450 мм |
| | | | | | | | Заглушки торцевые двухсторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм |
| | | | | | | | Пена монтажная |
| | | | | | | | Панель откоса (пластик), 400х6000 мм, белый |
| | | | | | | | Диффузионный клей-герметик для жесткого ПВХ COSMOFEN SL-660, 220 |
| 4 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею | м ² | 5,3 | | | | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм |
| | | | | | | | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 200 мм |
| | | | | | | | Москитная сетка белая 110х73 см к окну ПВХ 120х80 см |
| | | | | | | | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм |
| | | | | | | | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм |
| | | | | | | | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ |
| 5 | Устройство водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием 200 мм | м ² | 0,26 | | | | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛПК со стеной |
| | | | | | | | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм |
| | | | | | | | Шурупы самонарезающий проклеивающийся, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм |
| | | | | | | | Шурупы самонарезающий проклеивающийся, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм |
| | | | | | | | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28х27х0,6 мм |
| | | | | | | | ММ |
| 6 | Установка противомоскитных сеток | шт | 1 | | | | Мусор |
| | | | | | | | Лента раздельная для сопряжения потолка из ЛПК со стеной |
| | | | | | | | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм |
| | | | | | | | Шурупы самонарезающий проклеивающийся, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм |
| | | | | | | | Шурупы самонарезающий проклеивающийся, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм |
| | | | | | | | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28х27х0,6 мм |
| 7 | Разборка облицовки из вагонки | м ² | 25 | Фрагменты облицовки досчатой | т | 0,15 | мусор |
| | | | | | | | Лента раздельная для сопряжения потолка из ЛПК со стеной |
| | | | | | | | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм |
| | | | | | | | Шурупы самонарезающий проклеивающийся, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм |
| | | | | | | | Шурупы самонарезающий проклеивающийся, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм |
| | | | | | | | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28х27х0,6 мм |
| 8 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому оцинкованному каркасу гипсокартонными листами | м ² | 25 | | | | Мусор |
| | | | | | | | Лента раздельная для сопряжения потолка из ЛПК со стеной |
| | | | | | | | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм |
| | | | | | | | Шурупы самонарезающий проклеивающийся, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм |
| | | | | | | | Шурупы самонарезающий проклеивающийся, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм |
| | | | | | | | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28х27х0,6 мм |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|------|--|--|--|---|--------|-----------|-----------------------|
| | | | | | | | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм | М | 42,9675 | Подрачник |
| | | | | | | | Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям | 100 шт | 0,535 | Подрачник |
| | | | | | | | Соединитель профиль одноуровневый потолочный | 100 шт | 0,09 | Подрачник |
| | | | | | | | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0,1425 | Подрачник |
| | | | | | | | Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа | кг | 10,35 | Подрачник |
| | | | | | | | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 4,738 | Подрачник |
| 9 | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 46 | | | | Шпателька масляно-клеявая | т | 0,00736 | Подрачник |
| 10 | Подготовка поверхности под окраску и оклейку стен | м2 | 46 | | | | Краска акриловая: Alpina ULTRAWEISS, SARAPOL водо-дисперсионная | т | 0,0138 | Подрачник |
| 11 | Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами уличенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 46 | | | | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 9,2 | Подрачник |
| | | | | | | | Шпателька водо-дисперсионная | т | 0,0023 | Подрачник |
| | | | | | | | Краска-колер | кг | 0,5 | Подрачник |
| 12 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | м2 | 31 | | | | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,000558 | Подрачник |
| | | | | | | | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК.: сорт 2/4, толщина 18 мм | м3 | 0,3844 | Подрачник |
| 13 | Антисептирование древесины: водными растворами | м2 | 93 | | | | Грунтовка-антисептик (против грибка и плесени) "Бирс Гидрофоб специализированный" | т | 0,0279 | Подрачник |
| | | | | | | | Линолеум Спринт PPO Баден-1 Tarkett | м2 | 31 | Подрачник |
| 14 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на коврику | м2 | 31 | | | | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм | т | 0,000063 | Подрачник |
| 15 | Устройство плинтусов: деревянных | м | 21 | | | | Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-2, сечение 19х54 мм | м | 21,21 | Подрачник |
| 16 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов и плинтусов | м2 | 1,05 | | | | Краска для внутренних работ МА-025, выбор цвета | т | 0,0002825 | Подрачник |
| | | | | | | | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0,0001218 | Подрачник |
| | | | | | | | Шпателька масляно-клеявая | т | 0,000567 | Подрачник |
| 17 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 3 | | | | Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм | 100 шт | 0,201 | Подрачник |
| | | | | | | | Кант алюминиевый полукруглый, 40мм 0,9м, дуб светлый | м | 3,15 | Подрачник |
| 18 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2, толщиной слоя до 20 мм | м2 | 1 | | | | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1,6 | м3 | 0,0231 | Подрачник |
| 19 | Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста | м | 11 | | | | Канат пеньковый проплетенный | т | 0,0011 | Подрачник |
| | | | | | | | Плит строительный L-2 | т | 0,0011 | Подрачник |
| | | | | | | | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,0154 | Подрачник |
| | | | | | | | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0,33 | Подрачник |
| 20 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с раскраской старой краски свыше 10 до 35% | м2 | 31 | | | | Краска акриловая: Alpina ULTRAWEISS, SARAPOL водо-дисперсионная | т | 0,02077 | Подрачник |
| | | | | | | | Шпателька клеевая | т | 0,0002108 | Подрачник |
| 21 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (с сохранением материала) | шт | 1 | | | | Радиатор чугунный | шт | 1 | Ранее демонтированный |
| 22 | Установка радиаторов: чугунных (ранее демонтированного) | кВт | 1,86 | | | | Радиатор чугунный | шт | 1 | Ранее демонтированный |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|--------|--|--|--|--|--|---|-----|----------|-----------|
| 23 | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 25 мм | м | 1 | | | | | | Трубы стальные водопроводные без резьбы и муфты Д 20х2,8мм | п.м | 1 | |
| 24 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | м | 1 | | | | | | | | | Подрядчик |
| 25 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 2 | | | | | | Кран шаровый муфтовый для воды с Американкой, номинальный диаметр 25 мм, тип в/н | шт. | 2 | Подрядчик |
| 26 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | м2 | 1,3 | | | | | | Резьба стальная Д. 20 мм Краска для внутренних работ МА-025 выбор цвета Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | шт. | 2 | Подрядчик |
| 27 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз | м2 | 4 | | | | | | Краска для внутренних работ МА-025 выбор цвета Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00062 | Подрядчик |
| 28 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов на 2 | м2 | 4 | | | | | | Краска для внутренних работ МА-025 выбор цвета Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,001248 | Подрядчик |
| Раздел 2. Вывоз мусора | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,2359 | | | | | | | | | |
| 30 | Перевозка мусора строительного автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 92 км | 1 т груза | 0,2359 | | | | | | | | | |

Расстояние до объекта ремонта с. Опони от г. Иркутска: 92 км
Период выполнения работ: октябрь-ноябрь 2022 г.

Согласовано: Заместитель директора по ОБ ВЭС ОАО "ИЭСК"

Заместитель начальника Осинского РЭС ВЭС ОАО "ИЭСК"

Составили: Инженер по организации эксплуатации и ремонту ЗИС ПТО ВЭС ОАО "ИЭСК"

С.Н. Адушинов

С.А. Бондарев

В.Н. Громонов